

Uchwyt na akcesoria
Uchwyt na kabel



LKX XP (trójfazowy)



BX4 15-200

Ergonomiczny uchwyt


Panel z analogową regulacją

Solidna rama




Wyposażenie standardowe:

- Pistolet z obrotowym złączem
- Lanca z uchwytem dyszy
- Przewód zasilania 5 m
- Wąż wysokociśnieniowy 10 m



- Pionowy palnik z węzownicą o wysokiej wydajności termalnej.
- Regulator temperatury.
- Zawór bezpieczeństwa.
- Wskaźnik niskiego stanu paliwa.



- Dodatkowy silnik na spalanie.

Akcesoria dodatkowe:

- Bęben na wąż z hamulcem (bez węża) kod 3.697.0044
- Na zamówienie modele ze zbiornikiem opadowym/urządzeniem odkamieniającym
- Odkamieniacz LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.) kod 3.697.0044



	LKX 1515 XP	LKX 2015 XP
kod	8.621.0902	8.621.0903
ciśnienie robocze/max.	30÷150 bar	30÷200 bar
ciśnienie robocze/max.	435÷2175 psi	435÷2900 psi
wydatek wody	450÷900 l/h	450÷900 l/h
wydatek wody	1.98÷3.96 GPM	1.98÷3.96 GPM
moc	5500W - 400V~50Hz	7300W - 400V~50Hz
obroty silnika	1450 RPM	1450 RPM
pojemnik na ropę i detergent	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal	18/3,0 l.-4.8/0.79 gal
max. temp. na wejściu/wlocie	40 °C / 140 °C	40 °C / 140 °C
zużycie paliwa/wydajność ciepła	5,6 l/h- 1.5 gal/h / 74 kW	5,6 l/h- 1.5 gal/h / 74 kW
wymiary urządzenia	94x65x90 cm	94x65x90 cm
waga	114 Kg / 250.8 lbs	116 Kg / 255.2 lbs